

MODEL UGOVORA

UGOVORNE STRANE:

1. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj sa sedištem u Beogradu, ul. Makedonska 30/VII, PIB: 104478656, matični broj: 17646877, koju zastupa izvršna direktorka, Violeta Jovanović, (u daljem tekstu: **Naručilac**),

i

2. „.....“
sa sedištem (prebivalištem*)u, ulica,
PIB:..... Matični broj (JMBG*):
Broj računa: Naziv banke:.....,
koga zastupa.....
(u daljem tekstu: **Isporučilac**),

Uzimajući u obzir da:

- Je Naručilac učesnik projekta „**Ka pametnim, zelenim i održivim gradovima u Srbiji**“ (u daljem tekstu: **Projekat**), a u organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i podršku partnera Intracom Telecom i TeleGroup;
- U okviru Projekta, Naručilac sprovodi nabavku: **Sistem za pametno upravljanje parkingom u Gradu Pirotu**, sa ciljem da se poveća svest o značaju koncepta pametnih gradova, izgrade kapaciteti za upravljanje pametnim rešenjima i sprovedu pilot-pametne tehnologije na lokalnom nivou;
- Da je Isporučilac dostavio ponudu br. _____ od dana _____ godine (u daljem tekstu: Ponuda) koja je prihvaćena kao najpovoljnija od strane Naručioca i koja se zajedno sa tehničkom specifikacijom (u daljem tekstu: Specifikacija) nalazi u prilogu i predstavlja sastavni deo ovog ugovora.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je isporuka, instalacija i puštanje u rad opreme za implementaciju sistema pametnog upravljanja parkingom (u daljem tekstu: Oprema) u Gradu Pirotu (u daljem tekstu: Krajnji korisnik). Opremu čine sledeće komponente i prateće usluge i radove:

1. SENZORSKI UREĐAJ – Komada 87

Isporuka, montaža i instalacija senzorskog uređaja sledećih karakteristika:

- Mogućnost detekcije parking mesta u realnom vremenu, vreme reakcije ~10 s
- Mogućnost detekcije različitih vrsta vozila sa 4 točka
- Kućište otporno na ekstremne vremenske uslove
- Minimalni temperaturni opseg: -20 - 60 C
- LoRaWan komunikacija (EU868)
- Minimalni kapacitet baterije 19Ah
- Minimalna autonomija rada: 2 godine
- Radarski senzor prisustva vozila

*U slučaju da je ponuđač fizičko lice

- Magnetometar
- Postojanje keepalive funkcije
- Mogućnost podešavanja senzitivnosti

Uređaj mora da obezbedi funkcionalnosti prediktivnog održavanja, koje uključuju:

- Detekcija dislokacije senzora iz ležišta
- Merenje temperature unutar kućišta senzora radi praćenja degradacije baterije

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

2. SPOLJAŠNJI LORAWAN GATEWAY – Komada 2

Isporuka i montaža spoljašnje LoRaWAN gateway stanice sledećih karakteristika:

- Rad u odgovarajućem LoRaWAN® ISM opsegu, u skladu sa SX1302 LoRa čipsetom
- Min. 8 RX i 2 TX kanala, TDD režim
- Maksimalna izlazna snaga 27 dBm; prijemna osetljivost do -140 dBm
- Integrisana funkcija Noise Analyzer za analizu RF šuma i optimizaciju kanala
- Podrška za GNSS (GPS/GLONASS/QZSS/SBAS), sa internom antenom
- Mogućnost povezivanja putem Ethernet (PoE), Wi-Fi (2.4 GHz) i 4G LTE
- Kompatibilnost sa LoRaWAN® mrežnim serverima (The Things Stack, ChirpStack, Actility, AWS IoT i dr.)
- Ugrađeni embedded LoRaWAN Network Server sa MQTT(S) i HTTP(S) API integracijom
- Zaštita kućišta IP66, namenjeno za spoljašnju instalaciju
- Radna temperatura -40°C do +70°C, vlažnost 0–95% (nekondenzirajuće)
- Podržana montaža na zid, stub ili drugu spolja[nju konstrukciju
- Napajanje preko 802.3af PoE ili 6–12 V DC (M12 konektor)
- Potrošnja tipična 3.6 W
- Mogućnost analize radio-šuma po kanalima,
- Integrisana prenaponska zaštita i kondenzator za alarmiranje pri nestanku napajanja
- Daljinska konfiguracija, nadzor i OTA nadogradnje putem DeviceHub/Milesight platformi
- Podrška za VPN protokole: OpenVPN, IPsec, L2TP, PPTP, GRE, DMVPN, WireGuard
- Podrška za Python SDK i Node-RED za lokalnu obradu podataka
- Podrška za BACnet/IP i Modbus TCP za integraciju u BMS/PLC sisteme
- Kompatibilnost sa LoRaWAN® Class A/B/C uređajima različitih proizvođača
- PoE adapter

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

3. IP KAMERA – Komada 3

Isporuka, montaža i instalacija IP kamere namenjene za upravljanje parkingom i pametne saobraćajne sisteme, sledećih karakteristika:

- Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Minimalna osvetljenost: snimanje u boji pri 0,009 lx (F1.4) i crno-belo snimanje pri 0 lx uz uključeno infracrveno osvetljenje
- Režim dan/noć: Dan / Noć / Automatski / Prilagođeni / Po rasporedu
- Preciznost detekcije: >95%
- Motorizovani objektiv 3.6~10mm@F1.4
- Maksimalna rezolucija slike: 3840x2160
- Komunikacija: 5G/4G/LTE podrška + Ethernet
- Video kompresija: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
- Video Bit Rate: 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Adjustable)

*U slučaju da je ponuđač fizičko lice

- AI video analitika
- WDR: min 110 dB
- Ethernet: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)
- SIM slot: Nano SIM za 5G/4G/3G mreže
- Podržani protokoli: IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
- Skladištenje: microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, do 256G
- Kompatibilnost sistema: MQTT, ONVIF profili G, S i T, API interfejs
- Napajanje: PoE (802.3af) ili 12V DC
- Potrošnja: Maks. 13 W
- Radna temperatura: -40°C~60°C
- Otpornost: min IP66, IK10 (otpornost na udarce)
- Prenaponska zaštita: 4KV
- PoE adapter

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

4. PVC RAZVODNA KUTIJA – Komada 3

Isporuka, montaža i instalacija PVC razvode kutije sa montažnom opremom za skladištenje napojne opreme:

- Step en zaštite IP 54
- Nadgradne priključnice za montažu u okviru kutije

Pozicija podrazumena i puštanje u rad, kao i montažu i opreme unutar razvodnog ormara.

5. JEDNOSTRANI PROMENLJIVI ZNAK ZA PRIKAZIVANJE BROJA SLOBODNIH MESTA – Komada 5

Isporuka, montaža i instalacija jednostranog promenljivog znaka za prikazivanje broja slobodnih mesta, sledećih karakteristika:

- Sertifikat: EN12966-1:2005+A1: 2009
- LED diode visokog intenziteta svetlosti
- Hardver dizajniran na način da se svaki deo može lako ukloniti/zameniti
- Senzor za kontinuirano merenje temperature
- Sat realnog vremena tačnosti 2ppm
- Komunikacija: Ethernet, 4g (komunikacioni modul sa antivandal antenom)
- Maksimalna potrošnja: ~10W
- Napajanje: 230VAC
- Okvirne dimenzije kućišta: 450 x 1000mm
- Fizičke performanse: T1, T2, T3 / P3 prema standardu EN12966
- Otpornost na zagađenje: D4 u skladu sa EN12966
- Optičke performanse: Osvetljaj: klasa L3 / L3(*), Kontrast: klasa R3, Ugao: klasa B7
- LED drajveri konstantne struje, stabilna osvetljenost nezavisna od tolerancije napona mreže
- UV otporna sočiva za svaki LED
- CIFRE: 1 red sa dve žute LED 7-segmentne cifre, 1 red sa jednom žutom LED 7-segmentnom cifrom
- Visina cifara: 150mm

*U slučaju da je ponuđač fizičko lice

- Kompozicija piksela: 1 SMD LED
- Command Console aplikacija za konektovanje na uređaj

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

6. JEDNOBOJNI MATRIČNI PARKING DISPLEJ – Komada 2

Isporuka, montaža i instalacija jednobojnog matričnog parking displeja za prikaz informativnih poruka sledećih karakteristika:

- LED diode visokog intenziteta svetlosti sa kontinualnom pobudom dioda
- Senzor za kontinuirano merenje temperature
- Sat realnog vremena tačnosti 2ppm
- Komunikacija: Ethernet, 4g ruter (komunikacioni modul sa antivandal antenom)
- Maksimalna potrošnja kada su svi segmenti uključeni pri maksimalnom osvetljaju: ~ 100 W.
- Prosečna potrošnja pri prikazivanju teksta i brojeva: ~ 25 W
- Napajanje: 230VAC, 50 Hz
- Okvirna dimenzija znaka: 300 x 400 mm
- Zaštita dioda: Polikarbonat sa UV zaštitom
- Stabilan osvetljaj, nezavistan od stabilnosti/odstupanja mrežnog napona
- Minimalna rezolucija 3 x 7 x 48 piksela
- Okvirne dimenzije matričnog polja: 3 x 52,5 x 312 mm
- Command Console aplikacija za konektovanje na uređaj

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

7. ČITAČ ZA KONTROLE – Komada 2

Isporuka čitača za kontrole, sledećih karakteristika:

- Baziran na Android os
- Procesor: Quad-Core 2.0GHz ili odgovarajući
- Min 1GB RAM + 8GB ROM
- Min 5.0MP Auto Fokus sa LED blicem zadnja kamera, podrška 1D/2D
- 2*Nano SIM, 1*MicroSD
- Integriran printer
- 4G/3G/2G komunikacija
- 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac wifi komunikacija
- Bluetooth 2.1/3.0/4.2, BLE
- GPS, AGPS
- Baterija min: 7.7V/3500mAh
- Operativna temperatura: -10~50°C

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

8. AUTOMATSKA RAMPA ZA PARKING SISTEM – Komada 2

Isporuka, montaža i instalacija automatske rampe za parking sistem, sledećih karakteristika:

- Kućište rampe od galvaniziranog čelika, završno plastificirano u RAL7024
- Elektromehanički samozaključavajući reduktorski motor na 24D.C. snage 190W.
- Elektronski davač položaja poluge rampe – enkoder
- Brzina podizanja / spuštanja 2-6 sec.

*U slučaju da je ponuđač fizičko lice

- Kontroler induktivne petlje
- Intenzitet upotrebe: 100%
- Mikroprocesorska upravljačka jedinica smeštena u kućištu rampe sa dijagnostičkim displejom
- Poluga rampe od aluminijuma plastificirana, okvirnih dimenzija 90x35mm sa integrisanim profilom za ojačanje i zaštitnom gumom u donjoj zoni poluge. Ukupna dužina poluge do 4050mm (moguće korigovati na kraću dužinu)
- Set CRVENO/ZELENO led svetlosne signalizacije za polugu automatske rampe – funkcija semafora
- Temperatura rada od -20 do +55°C.
- Stepen zaštite IP54.
- Sistem za ručnu deblokadu pomoću ključa
- Sistem za balansiranje pomoću opruge
- Automatsko podizanje rampe u slučaju nestanka električne energije

Pozicija obuhvata sve neophodne pripremne i građevinske radove za postavku rampi uključujući izradu betonskog postolja / ostrva za razdvajanje i postavku rampi

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

9. DIGITALNO INDUKTIVNA PETLJA KONTROLER JEDNOKANALNE INDUKTIVNE PETLJE ZA AUTOMATSKU RAMPU – Komada 4

Isporuka, montaža i instalacija digitalno induktivne petlje kontroler jednokanalne induktivne petlje za automatsku rampu sledećih karakteristika:

- Napajanje: 24 VAC -20% do +10%, maks. 2 VA
- Potrošnja: maksimalno 2 VA
- Induktivost petlje: maks. 20–1000 μ H, idealno 80–300 μ H
- Izlazni relej: 240 VAC / 2 A (AC1)
- Okvirne dimenzije 22,5 x 94 x 88 mm (Š x V x D)
- Tip priključka: Utični (plug -in) terminali
- Stepen zaštite: IP 20

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad, kao i građevinske radove na izradi detektorskih petlji (iskop, polaganje i zaptivanje)

10. INTELIGENTNA ANPR (AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION) KAMERA – KOMADA 2

Isporuka, montaža i instalacija inteligentne ANPR (Automatic Number Plate Recognition) kamere namenjene za automatsko prepoznavanje registarskih tablica sledećih karakteristika:

- Rezolucija: 8MP; 3840×2160 @ 30 FPS
- Kolor, CMOS senzor
- Automatska kontola svetlosti
- Domet prepoznavanja: 1.5–12 m
- Ugao gledanja: Zoom out: 88° × 57°, Zoom in: 42° × 24°
- Detekcija smeru kretanja vozila
- Integrisana video analitika

*U slučaju da je ponuđač fizičko lice

- Okidač (GPIO)
- Kontinuirani rad svetla
- Procesorska jedinica 8-jezgarni ARM: 2×2.2 GHz / 6×1.8 GHz
- Ethernet port: 100 Mbit (10/100)
- I/O port: 12-pin GPIO
- Komunikacioni portovi: API, NTP, TCP/IPv4, DHCP, DNS, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SNMP, ONVIF, MQTT, Modbus, Auror, Scheidt&Bachman, Zatpark
- SD slot: SD kartica 128 GB, podrška do 512GB
- Eksterno skladištenje: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, GDS, IVS
- Radna temperatura: -40°C do +85°C
- Kućište: IP67
- Napajanje: PoE+
- Potrošnja: 5 W tipično / 22 W max (sa grejanjem)
- Konektori: 1× RJ45 PoE+, 1× GPIO
- PoE adapter
- Prenaponska zaštita
- Dodatna oprema: GPIO kabl, ojačani štitnici, skriveni nosač sa kablom

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

11. INDUSTRIJSKI POE RUTER – Komada 1

Isporučka, montaža i instalacija industrijskog PoE Ruter sledećih karakteristika:

- Visokostabilna 4G/3G/2G konekcija
- Dual Sim slot za redundantnu komunikaciju
- Podrška za Ethernet, Wi-Fi i mobilni internet sa automatskim prebacivanjem (auto-failover)
- 5 × 1000 Mbps Ethernet portova, uključujući 4 PoE-PSE porta u skladu sa standardima 802.3af i 802.3at
- 2 × digitalni ulaz (DI) i 2 × digitalni izlaz (DO) za nadzor i upravljanje
- 1 × RS-485 port za povezivanje industrijskih ili nasleđenih (legacy) uređaja
- Ethernet portovi: 5 x 10/100/1000 Mbps, 1 x WAN + 4 x LAN, or 5 x LAN (default)
- Operativna temperatura: -20 ~ +70 °C
- Minimalni stepen zaštite: IP30

Pozicija podrazumeva i puštanje u rad.

12. STUB ZA POSTAVLJANJE KAMERE – Komada 2

Isporučka, montaža i instalacija stuba za postavljanje kamere visine do 150cm.

Pozicija obuhvata i građevinske radove (iskop, betoniranje, postavljanje).

Isporučilac je dužan da obezbedi standardni instalacioni materijal koji se uobičajeno koristi pri montaži opreme, kao što su šrafovi, tiplovi, nosači, kablovske vezice, sitni pričvrtni elementi i drugi materijal neophodan za instalaciju celokupne ponuđene opreme.

Isporučilac se obavezuje da ugovorene obaveze izvrši prema kvalitetu i karakteristikama koji su određeni u Ponudi i Specifikaciji.

Isporučilac je dužan da stalno sarađuje sa Naručiocem i da ih za sve vreme izvršavanja ugovorenih obaveza obaveštava o svim činjenicama od značaja za realizaciju posla, a posebno je

*U slučaju da je ponuđač fizičko lice

dužan da ih upozori na nedostatke, nepravilnosti i netačnost dobijenih podataka koje zapazi postupajući po pravilima struke.

Član 2.

Ukupna cena opreme iznosi _____ EUR/din. bez PDV-a, odnosno _____ EUR/din. sa PDV-om, a u skladu sa obrascem strukture cena u Ponudi.

U slučaju da je cena izražena u EUR, plaćanje će se vršiti prema srednjem kursu na dan ispostave predračuna.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je usluga kao predmet ovog ugovora oslobođena plaćanja PDV-a, po osnovu Sporazuma sa Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Plaćanje ugovorene cene vrši se sukcesivno, po isporuci i instalaciji opreme na svako od dogovorenih lokacija Korisnika usluga, na osnovu ispostavljene fakture, potpisanog Zapisnika o prijemu, a u roku od najviše 30 dana od prijema pojedinačne fakture, na osnovu potpisanog Zapisnika i po prijemu fakture.

Isporučilac je u obavezi da najkasnije 10 dana pre obavljenog posla dostavi profakturu na ugovoreni iznos, a kako bi se Naručilac oslobodio PDV-a pred nadležnom poreskom upravom. Plaćanje će se vršiti naknadno, na osnovu ispostavljene fakture.

Cena obuhvata transport, isporuku, instalaciju, puštanje u rad, setovanje ugrađene opreme, sav potreban material, sprovođenje probnog rada, izvođenje svih pratećih radova, kao i sve ostale zavisne i prateće troškove.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Član 3.

Mesto isporuke i instalacije je Grad Pirot, i to:

- Parking 1. - Vanulično parkiralište „Trg Branka Radičevića“ (24 parking mesta)/instalacija video kamera za detekciju zauzetosti parking mesta;
- Parking 2. - Vanulično parkiralište „Okrug“ (74 parking mesta)/ instalacija parking rampe, ANPR kamera za detekciju ulaska, odnosno izlaska vozila sa parkinga, kao i displeja za prikaz informativnih poruka;
- Parking 3. - Ulično parkiralište u ulici Ćirila i Metodija (85 parking mesta)/ instalacija senzora prisustva vozila i LoRaWAN gateway sa pratećom opremom.

U okviru svakog parkinga, dodatno postoje informativne table za navođenje korisnika do slobodnih parking mesta koje se montiraju i instaliraju na prilazima svakog parkinga na unapred definisanim lokacijama.

Rok za isporuku, montažu i puštanje u rad je 90 dana od dana zaključenja Ugovora, a na osnovu prethodno primljenog zahteva Krajnjeg korisnika. Tom prilikom Isporučilac se obavezuje da zajedno sa opremom Krajnjem korisniku preda i svu prateću dokumentaciju potrebnu za rukovanje opremom (uputstvo za upotrebu, garantni list, tehnički list i sl.).

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Isporučilac je u obavezi da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu na ime ugovorne kazne iznos od 2%₀ od cene neisporučene i neinstalirane opreme

Tokom skladištenja i čuvanja opreme, Isporučilac snosi sve rizike (krađa, slučajna propast, oštećenje).

***U slučaju da je ponuđač fizičko lice**

Ukoliko nakon isteka roka iz stava 1 ne bude isporučena i instalirana sva oprema, a ukoliko za kašnjenje ne postoji krivica Isporučioca, Naručilac će snositi sve troškove njenog daljeg čuvanja i skladištenja.

Ukoliko nakon isteka roka iz stava 1 ne bude isporučena i instalirana sva oprema, a ukoliko za kašnjenje postoji krivica Isporučioca, Isporučilac će snositi sve troškove njenog daljeg čuvanja i skladištenja.

Nakon isporuke potpisuje se Zapisnik o prijemu (u daljem tekstu: Zapisnik) od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca, Krajnjeg korisnika, TeleGroup kao partnera u Projektu i Isporučioca. Zapisnik predstavlja osnov za ispostavljanje računa na fakturnu adresu.

Član 4.

Isporučilac se obavezuje da isporuči i instalira opremu prema kvalitetu i karakteristikama koji su određeni u Ponudi i Specifikaciji.

Oprema koja se isporučuje mora biti originalna i nova.

Garantni rok za ponuđenu opremu je _____ (najmanje 2) godine od dana isporuke i instalacije iste.

U garantni rok uključeno je servisiranje i održavanje opreme, kao i korisnička podrška za opremu. U toku garantnog roka Isporučilac je dužan da vrši redovan servis opreme u skladu sa preporukom proizvođača, a najmanje jednom godišnje na poziv Krajnjeg korisnika. Redovan servis u toku trajanja garantnog roka podrazumeva obaveznu proveru ispravnosti, uključujući i eventualnu zamenu rezervnih delova, što je sve uključeno u cenu opreme.

Isporučilac se obavezuje da se odazove na poziv Krajnjeg korisnika opreme za servisiranje u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema poziva. U slučaju kvara na opremi Isporučilac je dužan da se odazove na poziv Krajnjeg korisnika u roku od 2 (dva) dana od prijema poziva i kvar otkloni u razumnom roku. U slučaju da kvar nije moguće otkloniti Isporučilac je dužan da izvrši zamenu opreme.

Član 5.

Krajnji korisnik je u obavezi da obezbedi:

- 4G SIM kartice u okviru private APN mreže za kamere za detekciju vozila u okviru parkinga 1 (3 komada), koje se koriste za njihov rad i komunikaciju sa sistemom.
- 4G SIM kartice u okviru private APN mreže za ANPR kamere u okviru parkinga 2 (2 komada), koje se koriste za njihov rad i komunikaciju sa sistemom.
- 4G SIM kartice u okviru private APN mreže za kamere za LoRa bazne stanice u okviru parkinga 3 (2 komada), koje se koriste za njihov rad i komunikaciju sa sistemom
- 4G SIM kartice u okviru private APN mreže za informativne table (7 komada), koje se koriste za njihov rad i komunikaciju sa sistemom
- 4G SIM kartice za čitače (2 komada), koje se koriste za njihov rad i komunikaciju sa sistemom
- električnu energiju i sve prateće radove neophodne za dovođenje napajanja do opreme koja to zahteva.

Član 6.

Oprema mora u potpunosti odgovarati Specifikaciji.

***U slučaju da je ponuđač fizičko lice**

U slučaju vidljivih nedostataka, uočenih prilikom isporuke, ovlašćeno lice Krajnjeg korisnika neće potpisati Zapisnik, a Isporučilac se obavezuje da najkasnije u ugovorenom roku za isporuku, otkloni nedostatke, u skladu sa Ponudom i ovim ugovorom.

U slučaju da se prilikom isporuke i puštanja u rad ispostave nedostaci opreme, odnosno njena neispravnost ili da nije u skladu sa Specifikacijom, Krajnji korisnik će reklamaciju sa Zapisnikom o nedostacima dostaviti Isporučiocu najkasnije u roku od 5 (pet) dana po utvrđivanju nedostataka.

Isporučilac se obavezuje da najkasnije u roku od 7 (sedam) dana po prijemu reklamacije otkloni nedostatke ili reklamiranu opremu zameni ispravnom.

Član 7.

Isporučilac se obavezuje na najviše 15 dana od dana zaključenja Ugovora dostavi blanko sopstvenu menicu kao garanciju za dobro izvršenje posla, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Blanko sopstvena menica treba da bude overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje originalnim potpisom. Uz menicu mora biti dostavljeno uredno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa klauzulama „bez protesta“, na ime dobrog izvršenja posla i sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne ugovorene vrednosti sa obračunatim PDV-om i potvrda o registraciji menice. Uz menicu mora biti dostavljen overeni OP obrazac i kopija kartona deponovanih potpisa, koji je izdat od strane poslovne banke koju Isporučilac navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. U slučaju promene lica ovlašćenog za zastupanje menično ovlašćenje – pismo ostaje na snazi. Potpis ovlašćenog lica na menici i meničnom ovlašćenju – pismu mora biti identičan sa potpisom ili potpisima sa kartona deponovanih potpisa.

Ako se u toku realizacije ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, mora se produžiti važenje sredstva finansijskog obezbeđenja pre isteka važećeg.

Rok važenja sredstva finansijskog obezbeđenja mora biti najmanje 30 (trideset) dana duži od dana isteka važnosti ugovora.

U slučaju da Isporučilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze u svemu u skladu sa zaključenim ugovorom, izvrši ih delimično, kasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza ili ukoliko angažuje kao podizvođača, lice koje nije naveo u ponudi, Krajnji korisnik će aktivirati sredstvo finansijskog obezbeđenja.

Krajnji korisnik neće aktivirati sredstvo finansijskog obezbeđenja i neće raskinuti ugovor, ukoliko Isporučilac angažuje kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako bi raskidom ugovora Krajnji korisnik pretrpeo znatnu štetu.

Isporučilac može angažovati kao podizvođača, lice koje nije naveo u podnetoj ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost Naručioca i Krajnjeg korisnika. U tom slučaju Krajnji korisnik neće aktivirati sredstvo finansijskog obezbeđenja.

Po izvršenju ugovornih obaveza Isporučioca, sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla će biti vraćeno, na zahtev Isporučioca.

Isporučilac je dužan u roku od najviše 15 dana od dana potpisivanja Zapisnika dostaviti original sopstvenu blanko menicu za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u visini od 5% od vrednosti ugovora sa obračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 5 dana dužim od ugovorenog garantnog roka.

Isporučilac može umesto navedenih dostaviti drugo sredstvo finansijskog obezbeđenja (npr. bankarsku garanciju) sa istim uslovima kao navedene blanko menice.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da isporukom, instalacijom i puštanjem u rad opreme, Krajnji korisnik stiče pravo svojine nad opremom i obavezuje se da istu knjiži u svojim poslovnim knjigama.

***U slučaju da je ponuđač fizičko lice**

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da se sva korenspodnecija između njih međusobno vrši pisanim putem (mejl, lična dostava, preporučena pošta, kurirska služba) na sledeće adrese, odnosno posredstvom sledećih kontakt osoba i njihovih mejl adresa:

- Za Isporučioca: _____ (adresa), _____ (dve kontakt osobe), _____ (njihove mejl adrese);
- Za Naručioca: : _____ (adresa), _____ (dve kontakt osobe), _____ (njihove mejl adrese).

Član 10.

U slučaju da neka od ugornih strana ne može izvršiti svoje ugovorene obaveze usled nastanka više sile (prirodne katastrofe, požar, epidemije, pandemije, oružana pobuna, mere nadležnih organa i ostale vanredne okolnosti i događaji koje prizna nadležan sud), iste će biti obustavljene u toku vremenskog perioda koji nalažu vanredne okolnosti nastale pod dejstvom više sile pod uslovom da:

- Obim obustavljenih ugovorenih aktivnosti nije veći od onog koji visa sila nalaže;
- Ugovorna strana pogođena višom silom odmah pisanim putem obavesti drugu ugovornu stranu o svim okolnostima događaja, očekivanom period trajanja i njenom prestanku;
- Ugovorna strana primenjuje sve mere u cilju ublažavanja okolnosti nastalih pod dejstvom više sile.

Po prestanku događaja koji se definišu kao visa sila, ugovorne strane su u obavezi da nastave sa realizacijom ugovorenih obaveza. Ako navedene okolnosti i događaji potraju duže od 6 meseci, svaka ugovorna strana može pisanim putem jednostrano raskinuti ovaj ugovor.

Član 11.

Isporučilac se obavezuje da će štititi poverljivost informacija do kojih dolazi tokom obavljanja poslovnih aktivnosti za potrebe Naručioca.

Isporučilac je upoznat i razume da svako ko dolazi u kontakt sa bilo kojom vrstom informacija koje se odnose na Naručioca tokom izvršenja preuzetih ugovorenih obaveza, mora bezuslovno obezbediti poverljivost istih.

Isporučilac protvrđuje da će saradnike koji mogu doći do poverljivih informacija, obavestiti o prirodi podataka kao i načinu postupanja sa istim.

Isporučilac se obavezuje da će informacije koristiti/ obrađivati po nalogu Naručioca.

Isporučilac je upoznat sa činjenicom da bilo kakva povreda zaštite poverljivosti podataka kojima raspolaže Naručilac ugrožava ugovorene odnose, te stoga odgovorno tvrdi da informacije i saznanja do kojih dolazi tokom rada u korist Naručioca neće širiti i koristiti van Naručioca u svrhe koje nisu u skladu sa ugovorom preuzetim obavezama i važećim zakonskim propisima. Isporučiocu je jasno da povreda načela i pravila obezbeđivanja poverljivosti povlači pravne posledice u skladu sa važećim propisima.

Isporučilac se obavezuje na čuvanje podataka vremenski neograničeno, odnosno i nakon isteka ugovora sa Naručiocem.

Isporučilac se obavezuje na primenu svih važećih propisa koji regulišu zaštitu poverljivosti podataka, zaštitu ličnih podataka, informacionu bezbednost, poslovnu tajnu, sukob interesa, a sve u vezi sa realizacijom ovog ugovora

***U slučaju da je ponuđač fizičko lice**

Član 12.

Svaka ugovorna strana može jednostrano otkazati Ugovor uz otkazni rok od 90 (devedeset) dana koji teče od dana prijema pisanog obaveštenja o otkazu.

Ugovorne strane imaju pravo raskida ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 13.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i drugi važeći propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane i zaključuje se na određeno vreme, odnosno važi do realizacije istog - kompletnog izvršenja svih ugovornih obaveza obe ugovorne strane.

Član 15.

Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja u vezi sa realizacijom Ugovora rešavaju sporazumno, u suprotnom nadležan je sud u Beogradu.

Član 16.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.

ISPORUČILAC

NARUČILAC

*U slučaju da je ponuđač fizičko lice